

Hexa

Flight-cases / Racks 19" & baies 19" / Racks 19"

Rack 19" Opentop® suspendu 6U prof. 530 mm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Référence produit | ORR TS06U54 |
| Poids brut (kg) | 21.00 |
| Marque | OPENTOP® |
| Dimensions totales avec roulettes (mm) | 630x590xH405 |
| Hauteur utile (U) | 6U |
| Hauteur utile (mm) | 267 |
| Prof. utile (mm) | 530 |
| Profondeur appareil maxi (mm) | 530 mm |
| Type d'ouverture | Couvercles avant et arrière coulissants et escamotables en partie haute |

RACK 19" OPENTOP® SUSPENDU 6U PROF. 530 MM

Un rack 19" suspendu haut de gamme pour votre matériel

19" fragile

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, le rack 19" Opentop® suspendu est la solution idéale pour **transporter et protéger du matériel fragile et sensible**. Fabriqué en Alsace (France) par Rythmes & Sons, le rack Opentop® fait partie de notre gamme **haut de gamme** alliant **robustesse, ergonomie et fonctionnalité**.

Sa structure en contreplaqué tout bouleau de 9 mm assure une **solidité exceptionnelle**. Son revêtement hexagonal noir est **ultra-résistant contre les chocs, rayures et impacts**, garantissant ainsi la sécurité de votre matériel en toutes circonstances.

L'Opentop® se distingue par ses **couvercles avant et arrière plats, coulissants et escamotables** en partie haute. Ce système d'ouverture/fermeture permet de ne **jamais perdre les couvercles** tout en facilitant l'accès à votre équipement 19". Son système de fermeture OpenRoad® ergonomique, breveté par Rythmes & Sons en 1996, offre une **ouverture et une fermeture simplifiée** grâce à un fermoir à simple pression. Pour une sécurité renforcée, une serrure peut être ajoutée en option afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Pensé pour un **usage intensif**, ce rack 19" est équipé de poignées encastrées à double ressort de rappel, garantissant un retour automatique en position plate pour éviter tout accrochage lors des manipulations.

Des cornières de renfort sont fixées dans le rack afin de le renforcer et ainsi éviter la déformation.

Il dispose également de cuvettes d'empilage encastrées, permettant d'**empiler plusieurs racks** avec roulettes (en option), ainsi que de pieds d'empilage en plastique pour une superposition stable et facile sans roulettes.

Le rack 19" Opentop® suspendu est également équipé de **profilés de rackage** en acier à l'avant et à l'arrière, **montés sur silentbloks afin d'absorber les chocs** et préserver l'intégrité de vos équipements 19". Pour fixer votre matériel dans les profilés de rackage à trous carrés, des écrous cages M6 sont fournis.

Pour simplifier la gestion de votre matériel, ce rack Opentop® est équipé d'une cuvette Label tour au format A5. Elle permet d'y apposer des documents ou étiquettes afin d'**identifier facilement et rapidement son contenu**, évitant ainsi toute erreur lors du transport ou du stockage.

| | | |
|------------------------|---|--|
| Matière | Contreplaqué de bouleau 9 mm | Développé et fabriqué par Rythmes & Sons en France (67) |
| Finition | Relief Hexagonal Ultra-résistant | |
| Couleur | Noir | |
| Type de fermoir | Fermeirs encastrés coulissants | |
| Nombre de fermoir(s) | 2 | |
| Type de poignée | Poignée(s) encastrée(s) à ressort avec double ressort de rappel | |
| Nombre de poignée(s) | 4 | |
| Cuvette Tour Label | Oui - Format A5 | |
| Pieds/Patins | Patins dessous | |
| Coupelles d'empilage | Oui | |
| Empilable | Oui | |
| Profilé de rackage | 19" avant et arrière en acier | |
| Suspendu | Oui, profilés de rackage montés sur Silentblocks | |
| Aménagements intérieur | | |
| Nbre de vis + écrous | 24 | |
| Roulettes | Non | |
| Charge max. | 70kg (en option: max. 200kg) | |
| Produit emballé | YAMAHA RIO1608-D2, YAMAHA RIO3224-D2, YAMAHA Série R | |