


# Hexa



*Flight-cases / Racks 19" & baies 19" / Racks 19"*

## Rack 19" Opentop® suspendu 8U prof. 700 mm



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence produit	ORR TS08U70
Poids brut (kg)	29.00
Poids net (kg)	28.00
Marque	OPENTOP®
Dimensions totales avec roulettes (mm)	800x590xH495
Hauteur utile (U)	8U
Hauteur utile (mm)	356
Prof. utile (mm)	700
Profondeur appareil maxi (mm)	700 mm
Ouverture	Couvercles avant et arrière coulissants et escamotables en partie haute

## RACK 19" OPENTOP® SUSPENDU 8U PROF. 700 MM

Un rack 19" suspendu haut de gamme pour votre matériel

19" fragile

Conçu pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants, le rack 19" Opentop® suspendu est la solution idéale pour **transporter et protéger du matériel fragile et sensible**. Fabriqué en Alsace (France) par Rythmes & Sons, le rack Opentop® fait partie de notre gamme **haut de gamme** alliant **robustesse, ergonomie et fonctionnalité**.

Sa structure en contreplaqué tout bouleau de 9 mm assure une **solidité exceptionnelle**. Son revêtement hexagonal noir est **ultra-résistant contre les chocs, rayures et impacts**, garantissant ainsi la sécurité de votre matériel en toutes circonstances.

L'Opentop® se distingue par ses **couvercles avant et arrière plats, coulissants et escamotables** en partie haute. Ce système d'ouverture/fermeture permet de ne **jamais perdre les couvercles** tout en facilitant l'accès à votre équipement 19". Son système de fermeture OpenRoad® ergonomique, breveté par Rythmes & Sons en 1996, offre une **ouverture et une fermeture simplifiée** grâce à un fermoir à simple pression. Pour une sécurité renforcée, une serrure peut être ajoutée en option afin d'empêcher tout accès non autorisé.

Pensé pour un **usage intensif**, ce rack 19" est équipé de poignées encastrées à double ressort de rappel, garantissant un retour automatique en position plate pour éviter tout accrochage lors des manipulations.

Des cornières de renfort sont fixées dans le rack afin de le renforcer et ainsi éviter la déformation.

Il dispose également de cuvettes d'empilage encastrées, permettant d'**empiler plusieurs racks** avec roulettes (en option), ainsi que de pieds d'empilage en plastique pour une superposition stable et facile sans roulettes.

Le rack 19" Opentop® suspendu est également équipé de **profilés de rackage** en acier à l'avant et à l'arrière, **montés sur silentbloks afin d'absorber les chocs** et préserver l'intégrité de vos équipements 19". Pour fixer votre matériel dans les profilés de rackage à trous carrés, des écrous cages M6 sont fournis.

Pour simplifier la gestion de votre matériel, ce rack Opentop® est équipé d'une cuvette Label tour au format A5. Elle permet d'y apposer des documents ou étiquettes afin d'**identifier facilement et rapidement son contenu**, évitant ainsi toute erreur lors du transport ou du stockage.

---

Matière	Contreplaqué de bouleau 9 mm	<b>Développé et fabriqué par Rythmes &amp; Sons en France (67)</b>
Finition	Relief Hexagonal Ultra-résistant	
Couleur	Noir	
Type de fermoir	Fermeoirs encastrés coulissants	
Nombre de fermoir(s)	2	
Type de poignée	Poignée(s) encastrée(s) à ressort avec double ressort de rappel	
Nombre de poignée(s)	4	
Cuvette Tour Label	Oui - Format A5	
Pieds/Patins	Patins dessous	
Coupelles d'empilage	Oui	
Empilable	Oui	
Profilé de rackage	19" avant et arrière en acier	
Suspendu	Oui, profilés de rackage montés sur Silentblocks	
Aménagements intérieur		
Nbre de vis + écrous	24	
Roulettes	Non	
Charge max.	70kg (en option: max. 200kg)	
Marque emballée		
Produit emballé		